



### aerodurit® Anti Schimmelfarbe Silikat Nano-Activ

aerodurit® Anti Schimmelfarbe Silikat ist eine Ökologische, gebrauchsfertige, hochdeckende Innensilikatfarbe mit thermoisolierender Pigmentierung. Die erzielten Oberflächen sind stumpfmatt, deckend und nicht brennbar. Sie enthält keine toxischen Aktivstoffe und ergibt besonders wasserdampfdurchlässige Anstriche. Die verwendeten NANO Teilchen gewährleisten eine dauerhafte Wirkung des Anstriches. Das Produkt kann sowohl vorbeugend als auch zur Sanierung verwendet werden. Beschichtete Wände sind gegen einen Neubefall von Schimmel weitgehend resistent.

#### ANWENDUNGSBEREICH

aerodurit® SOLAMENT Anti Schimmelfarbe Silikat ist sowohl für mineralische Untergründe im Innenbereich wie Wand- und Deckenflächen aus Beton, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipsputz, Kalksand- und Naturstein sowie Faserzementplatten, als auch für alte festhaftende Kalk-, Mineral- und Silikat-Altanstriche hervorragend geeignet.

#### ERGIEBIGKEIT

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes pro Anstrich 150 - 170 ml/m<sup>2</sup>. Falls erforderlich genaue Verbrauchsmenge durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

#### UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG UND VERARBEITUNG

Alle Untergründe müssen staubfrei, tragfähig, ausblühungsfrei und trennmittelfrei sein. Befallene Stellen sind mit handelsüblichem Schimmelentferner vorzubehandeln. Dabei auf eine möglichst staubfreie Entfernung der Schimmelpilze achten.

- aerodurit® Anti Schimmelfarbe Silikat vor der Verarbeitung unbedingt gut aufrühren. Unverdünnt oder mit bis zu max. 10% Silikat-Fixativ auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Im Bedarfsfall nur mit geeigneten Abtönkonzentraten abtönen. Nicht mit anderen Farben mischen.
- Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen. Beim Airless-Spritzen möglichst einen Siebsack vor dem Ansaugstutzen anbringen.
- Nicht zur Beschichtung vorgesehene Flächen, insbesondere aus Glas oder Aluminium, vorher abdecken. Farbspritzer sofort mit Wasser abwischen.
- Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

#### TROCKNUNG

Verarbeitungstemperatur für Material, Umluft und Untergrund +5 bis + 30 Grad Celsius. Trockenzeit ca. 5 Std. bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte. Um ein gleichmäßig aussehendes Bild zu erzielen, aerodurit® Anti Schimmelfarbe Silikat stets von der selben Charge verwenden.



#### WICHTIGER HINWEIS

Vorsicht! Haut- und Augenkontakte vermeiden, Handschuhe und Schutzbrillen (kein Glas) tragen. Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzudecken. Farbspritzer und Flecken sofort mit Wasser reinigen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch gut mit Wasser abwaschen.

#### ÜBERSTREICHBARKEIT

nach ca. 5 Stunden

#### LAGERUNG und LIEFERFORM

aerodurit® Anti Schimmelfarbe Silikat wird gebrauchsfähig im Eimer geliefert. Unbedingt kühl und frostfrei, möglichst auf Holzrosten lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Lagerdauer von ca. 6 Monaten (in ungeöffnetem Zustand) nicht überschreiten.

#### RESTENTSORGUNG

Nicht mehr benötigte Farbreste sind vollständig eintrocknen zu lassen und wie Hausmüll zu entsorgen, oder der örtlichen Entsorgung zu übergeben. Registrierung BAuA: N-36300. Außerhalb Deutschland sind die entsprechenden landestypischen Bestimmungen zu beachten.