



Oberflächenpflege aerodurit® Fugenloser Boden FuBo

Kaum etwas prägt den Charakter eines Raumes so sehr wie sein Fußboden und erzeugt dadurch sein ganz spezielles Ambiente. Täglich müssen Böden enormen Belastungen durch Mensch, Tier und Möbel standhalten.

Zum Werterhalt eines Bodenbelags gehört natürlich die richtige Pflege und Reinigung.

Allgemeinwissen: Bodenpflege und Bodenreinigung

Generell sollte nach dem Verlegen eines Bodenbelages, egal ob Holz, PVC, Linoleum usw. eine Grundreinigung oder auch Bauschlussreinigung durchgeführt werden.

Danach sind einige Bodenbeläge mit einer speziellen Einpflege wie z.B. Hartwachs oder dergleichen einzupflegen, diese schützen die Oberfläche, bzw. den Lack eines neuen Bodenbelages zusätzlich (bei aerodurit® FuBo nicht erforderlich).

Bei allen Bodenbelägen gilt: je mehr Schmutz Sie durch spezielle Matten in den Eingangsbereichen auffangen, desto höher ist die Lebenserwartung.

Wichtig ist auch die Unterhaltsreinigung von der Grundreinigung zu unterscheiden, die Unterhaltsreinigung, ist die tägliche oder wöchentliche Reinigung.

Bei einer Grundreinigung werden alte, verschmutzte oder beschädigte Wachs- und Versiegelungen aus der Ein- Erstpflge entfernt um danach wieder eine neue Schicht aufzutragen

Reinigungs- und Pflegearbeiten sind wie folgt zu unterscheiden:

Bauschlussreinigung

Die erste Reinigung nach dem Verlegen, hier werden Baustaub, Kleberreste und dergleichen entfernt.

Erstpflge/ Einpflege

Wird unmittelbar nach der Bauschlussreinigung ausgeführt.

Unterhaltsreinigung

Ist die tägliche oder wöchentliche Reinigung.

Grundreinigung

Hier werden mit einem speziellem Reinigungsmittel alle alten Pflege-, und Reiniger restlos entfernt.

Wiederholte Einpflege

Unmittelbar nach einer Grundreinigung. Generell je nach Frequentierung, mindestens jedoch alle 6 Monate im Innenbereich, alle 4 Monate im Außenbereich.

Oberflächenpflege aerodurit® Fugenloser Boden FuBo

Es genügt, wenn Sie zur Reinigung die Fläche mit einem weichen Tuch, warmen Wasser und einem milden Reinigungsmittel abwischen.

Geeignet sind Reinigungsmittel mit:

unter 5 %

Nichtionische Tenside, aliphatische Kohlenwasserstoffe

5-15 %

Polycarboxylate

weitere Inhaltsstoffe wie:

- Duftstoffe (Benzyl Salicylate, Citronellol),
- Konservierungsmittel (Dimethylol urea, Dimethylol Glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone)

nehmen auf unsere Böden keinen schädlichen Einfluss.

Benutzen Sie unter keinen Umständen:

- Fluorwasserstoff,
- Dichlormethan,
- NaOH - Ätznatron,
- Beizmittel.

Lauge sollten Sie nicht zur Instandhaltung einsetzen. Wenn dieses Produkt mehr als 12 Stunden auf der Oberfläche verbleibt, kann die Oberfläche an Glanz verlieren und die Versiegelungsschicht anlösen.

Auch alkalische Reinigungsprodukte PH>12 benutzen Sie bitte nicht zur Instandhaltung. Wenn diese Produkte mehr als 12 Stunden auf der Oberfläche verbleiben, kann die Oberfläche wie bei dem Einsatz von Lauge an Glanz verlieren.

Unser zusätzlicher Tip:

Verwenden Sie Bürostühle nur mit weichen Rollen. Für diese Rollen gibt es eine DIN-Norm, DIN 68 131 - das sind weiche Laufrollen für harte Böden.